

DECOMULCH



Le **DECOMULCH** est un déchaumeur compact et polyvalent, qui permet d'effectuer aussi bien un travail en profondeur qu'un mulch en surface, grâce à son contrôle de profondeur avant et arrière.

Il est équipé à la fois de dents et de peignes, pour un déchaumage efficace et un nivellement homogène sur toute la surface travaillée.

Cet outil s'adapte à divers besoins grâce à ses différentes configurations. Avec un châssis portée fixe ou portée repliable le **DECOMULCH** permet ainsi de travailler sur des largeurs allant de 3 à 6 mètres.



DECOMULCH	Fixe	Repliable				
Largeur de travail (m)	3 mètres	4 mètres	4,50 mètres	5 mètres	5,50 mètres	6 mètres
Largeur de transport (m)	3 mètres	2,40 mètres	2,40 mètres	2,40 mètres	2,40 mètres	2,40 mètres
Masse indicative (kg)	1500 kg	2600 kg	2800 kg	3000 kg	3100 kg	3200 kg
Nb de dents (e = 22,5 / 20,5 cm)	14 dents	18 / 20	20 / 22	22 / 24	24 / 26	26 / 28
Type de socs	Soc double cœur : 22,5cm / Soc étroit : 20,5 cm					
Puissance nécessaire	100 Ch	110 Ch	130 Ch	150 Ch	160 Ch	170 Ch
Attelage en chape	Cat II / III	Cat III				

Caractéristiques techniques :

Châssis 100x100 mm

Points d'attelage avec sur épaisseur

Réglage en hauteur et agressivité des peignes

Réglage de profondeur par broches

Verrouillage hydraulique automatique

Rampe de signalisation arrière

Configurations :

DECOMULCH + Rouleau Roll-B ou Roll-S ou Roll-U

DECOMULCH + Double rangée peigne + Rouleau (Roll-B / -S / -U)

DECOMULCH + Triple rangée peigne (ø 16 mm)

Equipements supplémentaires :

2 ou 4 Roues de jauge (selon configuration)

Semoir d'engrais vert



Double rangée de herse
peigne ø 12 mm



Grand dégagement
650 mm



Rouleau barre
ø 570 mm



Triple rangées de
peigne ø 16 mm



Roue de jauge
6.00 x 9

SAS LEPRETRE Construction

11 Rue de Saint Pol 62960 Fléchin @ contactsasucml@gmail.com

07 50 69 60 67 www.facebook.com/LepretreconstructionCML/